

BIOFA NAPLANA – Manutenção de Soalhos e Mobiliário de madeira **Art. Nr. 2085**

Características

Protege as superfícies oleadas, enceradas e envernizadas, mobiliário, etc. da sujidade e da abrasão mecânica. Feito à base de matérias-primas naturais para o cuidado e manutenção básica. Fornece óleo e cera ao soalho rejuvenescendo-o, recuperando desgaste, riscos e pequenos danos. Também é apropriado para couro liso e outras superfícies. Fornece um acabamento com brilho sedoso após uma rápida secagem sem polimento. As superfícies tratadas são recondiçionadas, permeáveis ao vapor e repelentes à sujidade. Use sempre com moderação em pisos de pedra lisa. Mesmo se usado por longos períodos de forma adequada não cria camadas de cera em excesso. A manutenção regular aumenta consideravelmente a durabilidade do piso. Este produto NAPLANA pode ser mecanicamente polido após secagem.

Composição

Água, cera de carnaúba, éster de ácido gordo de álcool ácido, **óleo de lavanda**, óleo de bergamota (**contém limão**).

Aplicação

Esperar, pelo menos, 4 semanas após o acabamento inicial com óleo ou cera antes de aplicar este produto de manutenção NAPLANA 2085. Antes de aplicar o NAPLANA, o soalho deve estar limpo e para tal lava-se com água e são neutro, por exemplo o detergente BIOFA NACASA 4010. - Aplicar alguns salpicos de produto NAPLANA puro directamente no chão de madeira (aplicar em cerca de 1 m²) .
- Passar a mopa húmida e espremida em cima dos salpicos que foram previamente colocados no soalho e espalhar por toda a

área do soalho das divisões da casa. O soalho é reavivado.

- O intervalo de manutenção depende do tipo de stress a que o chão está sujeito. Em condições normais, fazer a manutenção 1-2 vezes por ano. Em casos de stress, aplicar mais vezes.

Atenção! Superfícies polidas apresentam um risco de deslizamento! Executar testes preliminares e, se necessário, criar superfícies de teste! Ter sempre as superfícies cuidadosamente limpas antes da aplicação de NAPLANA e não usar em demasia, caso contrário, podem-se formar estrias e há um risco de deslizamento!

Limpeza das Ferramentas

Lavar com água e, se necessário, sabão.

Armazenamento

Armazenar em local fresco, a uma temperatura acima do ponto de congelamento e com a embalagem bem fechada.

Embalagens

1 l / 5 l / 20 l recipientes de plástico.

Instruções de Segurança

Manter fora do alcance das crianças e não despejar grandes quantidades nos esgotos.

Informações para Eliminação

Elimine grandes quantidades de acordo com a regulação legal local aplicada. Pequenas quantidades de produto podem ser despejadas nos esgotos. Elimine recipientes vazios ou lavados de acordo com a regulação legal local aplicada.

GISCODE: GE 10

Chave de resíduo segundo lista comunitária de resíduos: 20 01 30

As informações e indicações da ficha técnica são vinculativas e fornecidas pela BIOFA. Em caso de necessidade de desviar-se destes regulamentos, o departamento técnico de aplicação da BIOFA tem de ser contactado antes. Devem ser cumpridas as regras gerais da técnica de construção. Com a publicação desta ficha todas as anteriores perdem a validade..